



Boschung

Agencement de fermes SA - 1663 EPAGNY

Tél. 026 921 22 65

Fax 026 921 21 86

www.boschung-epagny.ch

agencement@boschung-epagny.ch

Matière synthétique >Bovin

Igloo pour veaux

no article	désignation	quantité	prix
------------	-------------	----------	------

Igloo pour veaux type MINI

La solution idéale pour un veau jusqu'à 8 semaines équipée d'une aération réglable sur le toit et à 3 trous sur le fond de la niche.

35.380401	Igloo de veaux type MINI long.:146cm/largeur:110cm/hauteur:120cm	pce	325.00
35.380413	Parc 3 côtés type MINI longueur:115cm/largeur:110cm/hauteur:95cm	pce	372.00

Igloo pour veaux type MAXI

La solution idéale pour deux veaux jusqu'à 8 semaines équipée d'une aération réglable sur le toit et à 3 trous sur le fond de la niche

35.380601	Igloo de veaux type MAXI long.:222cm/largeur:147cm/hauteur:150cm	pce	510.00
35.380613	Parc 3 côtés type MAXI longueur:150cm/largeur:147cm/hauteur:95cm	pce	372.00

Options pour MINI & MAXI

35.380002	Capot d'accès latéral livré complet avec charnière et verrou à monter des 2 côtés de la niche, pour MINI & MAXI	pce	45.00
35.380403	Râtelier à foin pour alimentation à l'intérieur (nécessité d'installer un capot d'accès)	pce	49.00
35.380404	Porte-seau double galva pour seaux 5l, avec séparation sans seau (nécessité d'installer un capot d'accès)	pce	68.00

Igloo pour veaux type XXL

Pour 5-8 veaux de 4 semaines à 6 mois livrée en Kit, simple à monter

Pour une ventilation adaptée à toutes saisons, le toit peut s'élever ou s'abaisser. Un côté du toit est coulissant. Un rideau monté sur le pignon arrière de la niche peut être entièrement écarté pour permettre une bonne aération en période estivale.

35.380701	Igloo de veaux type XXL long.:310cm/larg.:340cm/hauteur:200-220cm côté du toit coulissant/livrée en Kit *	pce	2'680.00
-----------	---	-----	----------

Options pour tous les igloo:

35.380005	Seau plastique 5l	pce	8.00
35.380007	Seau à tétine avec couvercle	pce	14.00
35.380015	Porte-seau à tétine galva	pce	4.00
35.380016	Porte-seau plastique 12l	pce	9.00
35.380017	Seau plastique 12l	pce	8.00
35.380418	Râtelier à foin pour alimentation à l'extérieur avec couvercle à fixer sur le parc	pce	82.00

* Tenir compte des délais de livraison spécifiques!



Typ MINI



Typ MAXI



Typ XXL



Boschung

Agencement de fermes SA - 1663 EPAGNY

Tél. 026 921 22 65

Fax 026 921 21 86

www.boschung-epagny.ch

agencement@boschung-epagny.ch

Matière synthétique >Bovin

Protection de paroi AGOroll

Domaine:	Protection de paroi dans bâtiment agricole
Matériel:	En polyester renforcé
Partie supérieure:	Facile à nettoyer grâce à la surface lisse
Particularités:	- résistant aux acides - lavable avec le nettoyeur haute pression - pas de déformation pendant les changements de température

no article	désignation	quantité	prix
35.203100	AGOroll protection de paroi gris, 100cm	m/cr.	39.00
35.203125	AGOroll protection de paroi gris, 125cm	m/cr.	49.00
35.203150	AGOroll protection de paroi gris, 150cm	m/cr.	51.00
35.203200	AGOroll protection de paroi gris, 200cm	m/cr.	79.00



Options:

35.200000	Frais de coupe AGOroll & profiles	forf.	20.00
35.200010	Vis inox 4.5x25mm	pce	0.40
35.200020	Vis inox 4.5x40mm	pce	0.60
35.200030	Alu- seuil bombé 40mm longueur de 650cm	m/cr.	8.00
35.200040	Alu- profil équerre 40/40mm longueur de 650cm	m/cr.	11.00
35.200050	Mastic - Coltogum 310cm3	pce	14.00
35.200060	Pistolet pour Mastic - Coltogum	pce	12.00

Instructions de montage:

1. La protection de paroi doit être posée de façon à ce qu'il y ait un espace d'env. 5 à 6mm avec le sol. Pour ce faire, on calera des bouts de bois.
2. Dérouler, caler la protection de paroi et fixer depuis le milieu, afin qu'il n'y ait pas d'ondulations. □D'abord visser les vis du haut et vérifier que la protection de paroi soit mastiquée.
3. La partie inférieure ne doit pas être mastiquée, afin que l'eau du nettoyage puisse s'écouler.
Le nombre de fix. dépend de la matière de de paroi:
En haut: env. tous les 30cm (distance depuis le haut env. 3cm)
En bas: env. tous les 50cm (distance depuis le bas vers l'intérieur env. 20cm)
De côté: env. tous les 15 à 20cm (distance depuis le bord env. 3cm)

