



Boschung

Agencement de fermes SA - 1663 EPAGNY

Tél. 026 921 22 65

Fax 026 921 21 86

www.boschung-epagny.ch

agencement@boschung-epagny.ch

Matière synthétique >Cheval

ECORASTER® „elastic”

Domaine: Accès de pâturage
Place et halle d'équitation
Paddocks
Renforcement de chemin
Ecurie ouverte
Manèges d'entraînement
Sortie de toutes sortes

Matériel: PE

Dimension: 33x33cm / mais livré pré-assemblé
en plaque de 100x133cm

Epaisseur: 40/50mm

Poids: 11kg/m²



Ecoraster Elastic E 50 Masse 33x33/5.0cm

>Modèle robuste : pour tous les domaines d'application

	jusqu' à	dès	dès	dès	dès camion
Art. Nr.	Fr./m ²	Fr./m ²	Fr./m ²	Fr./m ²	Fr./m ²
36.451300	28.50	27.50	26.50	25.50	24.50
	1 pal. = 57.20m ²				

Ecoraster Elastic E 40 dimension 33x33/4.0cm

Modèle léger : ne pas rouler dessus, charge légère, doit être recouvert de 5-10 cm de sable

36.451400	23.00	22.00	21.00	20.00	19.00
	1 palette = 71.82m ² / camion = 1609.30m ²				

Befüllung
(Sand/Humus)
Remplir avec
sable/hummus

ECORASTER

Ausgleichsschicht
(Splitt)
Couche de
compensation
(gravier)

Tragschicht
(Schotter)
Couche porteuse

Remarque: Frais de transport toujours sur demande

Instruction de montage >Place d'équitation/ manège/ paddocks/ manèges d'entraînement

- Retirer l'herbe existante et aplanir avec une pente ca. 1%
- Poser la couche porteuse en gravier et mettre à niveau (vibrer/compresser)
(place d'équitation, manège env. 25cm)
manèges d'entraînement, paddocks env. 15cm)
- Poser env. 2cm de couche de compensation en gravier très fin et en humus, et puis aplanir
- Poser ECORASTER® à partir d'un coin, les tenons de raccordement doivent être dirigés dans le sens de la pose.
- Enfoncer en secouant ECORASTER® dans le sol
- Remplir ECORASTER® avec du sable (évent. avec de la matière suppl.)
Surremplissage d' ECORASTER®:
place d'équitation/ manège env. 10cm

Instruction de montage >Place de parc/ accès/ place de dépôt

- Poser la couche porteuse en gravier et mettre à niveau (vibrer/compresser)
voiture env. 25cm/camion env. 45cm
- Poser la couche de compensation en gravier très fin et aplanir grossièrement
- Introduire le remplissage, déborder d'env. 1-2cm. Suivant les cas, ensemer et mouiller.

Instruction de montage >renforcement de chemin

- Voir « Instruction de montage pour place de parc » étapes 1-3



Setzen
poser

Ausrichten
arranger

Einklicken
cliquer

Fertig
fini



Boschung

Agencement de fermes SA - 1663 EPAGNY

Tél. 026 921 22 65

Fax 026 921 21 86

www.boschung-epagny.ch

agencement@boschung-epagny.ch

Matière synthétique >Cheval

- Virage: Assembler ECORASTER ® en décalant d'un tenon, répéter l'opération jusqu'à obtenir la courbure voulue